

IMPRIMANTA INKJET MONOCROM (NEGRU) COMCOLOR FW1230

Se pot tipari cu ușurință – policromie - la preturi foarte bune facturi, cursuri, manuale, pliante, reviste de specialitate, carti tehnice, formulare, tipizate, broșuri, oferte, foi cu antet. Cartile sau cursurile pot fi tiparite gata **COLAȚIONATE. DUPLEX.**

SPECIFICATII

Tip de imprimare: Line TYPE Ink Jet System

Cerneala: Pigment pe baza de ulei (negru)

Rezoluție: Standard: 600 (directia principala de scanare) x 600 (directia secundara de scanare) dpi

Niveluri de gri: 3

Rezolutia de procesare date Standard: 600 x 600 dpi

Timp de incalzire: maxim 2 min 30 secunde (la temperatura camerei de 23°C)

Timp de tiparire prima copie: maxim 5 secunde (cand se tipareste A4 alimentat pe latura lunga)

Timp de copiere prima copie: maxim 7 secunde (cand se tipareste A4 alimentat pe latura lunga)

Viteza de imprimare pentru - A4 alimentat pe latura lunga: pe o fata -120 ppm, fata verso - 60 coli/min (120 ppm)
- Letter alimentat pe latura lunga: pe o fata -120 ppm, fata verso - 60 coli/min (120 ppm)
- A4 alimentat pe latura scurta: pe o fata -90 ppm, fata verso - 45 coli/min (90 ppm)
- Letter alimentat pe latura scurta: pe o fata -90 ppm, fata verso - 45 coli/min (90 ppm)
- B4 alimentat pe latura scurta: pe o fata -76 ppm, fata verso - 34 coli/min (68 ppm)
- A3 alimentat pe latura scurta: pe o fata -66 ppm, fata verso - 32 coli/min (64 ppm)

Dimensiunea hartiei: tava de alimentare standard - maxim 340x550 mm; minim 90x148 mm
sertar alimentare - maxim 297x432 mm; minim 182x182 mm

Arie imprimabila: Max. 310 mm x 544 mm

Aria de imprimare garantata: standard - grosimea marginiei de 5 mm
maxim- grosimea marginiei de 3 mm

Grosimea hartiei : tava de alimentare standard – pe o fata: 46 -210 g/mp ;
fata verso: 46 -210 g/mp pentru A4 si letter; 46-104 g/mp pentru A3 si B4
sertar alimentare - 52-104 g/mp pe o fata si fata verso

Capacitate alimentare: tava standard - pana la 110 mm
sertar alimentare - pana la 56 mm

Capacitate tava iesire : pana la 56 mm

PDL: RISORINC/C IV

Protocoale acceptate: TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec

Sisteme de operare standard : Microsoft: Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit)

Sisteme de operare optional: Mac: OS v 10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra)
Linux (doar compatibil cu PPD)

Interfata retea: Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Capacitate memorie: 4GB

Hard Disk: capacitate -500GB

spatiu disponibil – aproximativ 430 GB

Sistem de operare: Linux

Sursa de tensiune: AC100V-240V, 50-60Hz , 10.0-5.0 A

Consum: Maxim: 1000 W; Ready : max.150 W; Stand-by: max. 0,5 W; Sleep mode : max. 4 W

Zgomot in exploatare: max.65 dB- A4 alimentat pe latura lunga printat pe o fata la viteza maxima

Caracteristici mediu inconjurator: temperatura: 15-30 ° C
umiditatea: 40%-70% (fara condens)

Dimensiuni (Lxlxh): In uz : 1030 mm x 725 mm x 1115 mm; în repaus: 775 mm x 705 mm x 970 mm

Spatiu necesar (Lxlxh): 1305 mm x 1215 mm x 1115 mm

Greutate: aproximativ 132 kg

