

## IMPRIMANTA INKJET COLOR COMCOLOR FW5230

Se pot tipari cu ușurință – policromie - la preturi foarte bune facturi, cursuri, manuale, pliante, reviste de specialitate, carti tehnice, formulare, tipizate, broșuri, oferte, foi cu antet. Cartile sau cursurile pot fi tiparite gata **COLAȚIONATE. DUPLEX**

### SPECIFICATI

Tip de imprimare: Line TYPE Ink Jet System

Cerneala: Pigment pe baza de ulei , cyan/magenta / galben /negru

Rezolutie: Standard: 300 x 300 dpi

Fine: 300 dpi (directia principala de scanare) x 600 dpi (directia secundara de scanare)

Rezolutia de procesare date : Standard: 300 x 300 dpi

Fine: 600 x 600 dpi

Line Smoothing: 600 x 600 dpi

Timp de incalzire: maxim 2 min 30 secunde (la temperatura camerei de 23°C)

Timp de tiparire prima copie: maxim 5 secunde (cand se tipareste A4 alimentat pe latura lunga)

Timp de copiere prima copie: maxim 7 secunde (cand se tipareste A4 alimentat pe latura lunga)

Viteza de imprimare pentru - A4 alimentat pe latura lunga: pe o fata -120 ppm, fata verso - 60 coli/min (120 ppm)

- Letter alimentat pe latura lunga: pe o fata -120 ppm, fata verso - 60 coli/min (120 ppm)

- A4 alimentat pe latura scurta: pe o fata -90 ppm, fata verso - 45 coli/min (90 ppm)

- Letter alimentat pe latura scurta: pe o fata -90 ppm, fata verso - 45 coli/min (90 ppm)

- B4 alimentat pe latura scurta: pe o fata -76 ppm, fata verso - 34 coli/min (68 ppm)

- A3 alimentat pe latura scurta: pe o fata -66 ppm, fata verso - 32 coli/min (64 ppm)

Dimensiunea hartiei: tava de alimentare standard - maxim 340x550 mm; minim 90x148 mm

sertar alimentare - maxim 297x432 mm; minim 182x182 mm

Arie imprimabila: Max. 310 mm x 544 mm

Aria de imprimare garantata: standard - grosimea marginiei de 5 mm

maxim- grosimea marginiei de 3 mm

Grosimea hartiei : tava de alimentare standard – tiparire pe o fata - 46 -210 g/mp

-tiparire fata verso - 46 -210 g/mp

pentru A4 si Letter

- tiparire fata verso - 46 -104 g/mp

pentru A3 si B4

sertar alimentare 52-104 g/mp si pentru tiparirea pe o fata si

pentru tiparire fata verso

Capacitate alimentare: tava standard - pana la 110 mm

sertar alimentare - pana la 56 mm

Capacitate tava iesire : pana la 56 mm

Protocoale acceptate:TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec

Sisteme de operare standard : Microsoft: Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit)

Interfata retea: Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Capacitate memorie: 4GB

Hard Disk: capacitate -500GB

spatiu disponibil – aproximativ 430 GB

Sistem de operare: Linux

Sursa de tensiune: AC100-240V, 50/60Hz , 10.0/5.0 A

Consum: Maxim: 1000 W; Ready : max.150 W; Stand-by: max. 0,5 W; Sleep mode : max. 4 W

Zgomot in exploatare: max.65 dB- A4 alimentat pe latura lunga printat pe o fata la viteza maxima

Caracteristici mediu inconjurator: temperatura: 15-30 ° C

umiditatea: 40%-70% (fara condens)

Dimensiuni ( Lxlxh): In uz : 1030 mm x 725 mm x 1115 mm; in repaus: 775 mm x 705 mm x 970 mm

Spatiu necesar (Lxlxh): 1305 mm x 1215 mm x 1115 mm

Greutate: aproximativ 135 kg

