

RISOGRAPH RZ 970 / RZ 977

Multiplicatorul digital **RISOGRAPH RZ 970 / RZ 977 cu interfață inclusă** pentru formatul **A3 (600x600 dpi)** acoperă perfect, prin prisma raportului calitate / preț pe copie, segmentul de piață cel mai solicitat, respectiv cel cuprins între cca. 20 de copii și 3000 de copii (economii de până la 80-85% față de copiator, în funcție de tiraj). Cu ajutorul unor cilindrii de culoare suplimentari și prin mai multe treceri succesive se poate realiza o tipărire în mai multe culori (alăturare de culoare—nu policromie). Dotat cu touchpanel. Viteza de tipărire poate ajunge până la **180 copii/ min.**

Caracteristici:

Confecționare matriță / multiplicare	Tipar digital ultrarapid / Multiplicare automată
Tip original	Carte (max 10 kg), coală
Dimensiune original	Utilizând platanul de sticlă : 50x90 mm – 297x432 mm
	Utilizând AF-VI (opțiune): 100x148 mm – 297x432 mm
	Utilizând DX-I (opțiune): 105x128 mm – 297x432 mm
Greutate original	Utilizând platanul de sticlă : max 10 kg
	Utilizând AF-VI (opțiune): 50-128 g/mp
	Utilizând DX-I (opțiune): alimentare mono-față 40 g/mp, alimentare dublă-față 52-105 g/mp
Suprafață scanabilă (max)	297x432 mm
Dimensiune hârtie	RZ977 / RZ970: Folosind tava de alimentare standard: 100x148mm – 320x432 mm
	RZ977: Folosind tava de alimentare multiplă: 182x257 mm – 297x432 mm
	RZ977 / RZ970: Folosind tava de alimentare extralată: 100x148 mm – 340x555 mm
Capacitate de încărcare hârtie	RZ977 / RZ970: Folosind tava de alimentare standard: 1000 coli (64 g/mp)
	RZ977: Folosind tava de alimentare multiplă: tava I 1000 coli (64g/mp), tava II 1000 coli (64g/mp)
Greutate hârtie	RZ977 / RZ970: Folosind tava de alimentare standard: 46 – 210 g/mp
	RZ977: Folosind tava de alimentare multiplă: 52 – 105 g/mp
Mod de procesare imagine	Liniar, foto (standard / portret / grup), duo, creion
Rezoluție	Scanare: 600x600dpi, imprimare: 600x600 dpi
Confecționare matriță	Aprox. 16 secunde (pentru A4 / landscape / 100% rata de reproducere)
Suprafața de imprimare (max)	291x413 mm
Rata de reproducere	Zoom: 50-200%
	Rata de reproducere standard (mărire): 163%, 141%, 122%, 116%
	Rata de reproducere (micșorare): 87%, 82%, 71%, 61%
	Unidirecțional: vertical 50-200%, orizontal 50-200%
	Margine+: 90-99%
Viteza	60-180 pag/min
Reglarea așezării imaginii în pagină	Vertical: 15mm; orizontal: 10 mm
Alimentare cerneală	Automată
Alimentare matrițe	Automată (aprox. 220 matrițe / rolă)
Capacitate magazie matrițe folosite	100 matrițe
Interfața cu utilizatorul	Ecran LCD soft-touch cu indicatori luminoși de proces, operare frontală
Funcțiuni	RISO EDITOR, Auto-proces, Raster-proces, Reglare contrast, Tonalitate, Mod economie cerneală, Machetare automată multi-up, Înlăturarea umbrelor, Rotire auto 90°, Margini: superioară și laterale, Previzionare, Mod silențios, Reglarea poziționării, Test, Semnalarea culorilor duble, Interval, Alimentare secvențială *1, Controlul evacuării hârtiei, Controlul formatelor speciale, Tava de evacuare
	Telecomandată *2, Confidențial, Program memorarea lucrărilor, Rezervare, Reluarea matriței salvate, reluarea imprimării, Max scan, ADF semi-auto*3, Scanare dublă față ADF*4, Contorizarea numărului de copii, Rotire, Hârtie format special, Protecție, Mod economie energie, Administrare, Acces direct și selectarea intrărilor, USB 2.0, Placa de rețea inclusă, Info mail, Mod scanare*5, Stocare memorie*5, Overlay *5, Imprimare selectivă*6, RISO i Quality system
Alimentare rețea	220-240V, 50/60 Hz
Dimensiuni (LxIxH)	RZ977: în lucru: 1405x700x1080 mm
	RZ970: în lucru: 1405x700x660 mm fără masă suport
	RZ977: în ambalaj: 775x700x1080 mm
	RZ970: în ambalaj: 775x700x660 mm fără masă suport
Greutate	RZ977: aprox. 184 kg
	RZ970: aprox. 115 kg fără masa suport
Opțional	Stand

*1 Doar pentru RZ977. E necesar modulul de alimentare cu tăvi suplimentare

*2 E necesar „Auto Control Stacking Tray”. RZ970: opțiune, RZ977: standard

*3 E necesar „Optional Auto Document Feeder” (AF-VI sau DX-I)

*4 E necesar „Optional Auto Document Feeder” DX-I

*5 E necesar „Optional Document Storage Card” DM-128CF

*6 E necesar „Optional Networked Laser Printer”

