

GHILOTINĂ ELECTRICĂ IDEAL 5560LT

Ghillotina electrica Ideal 5560 LT permite taierea usoara a blocurilor de hartie cu grosimi de pana la 95 mm. Actionare hidraulica a cutitului si preseii. Prevazuta cu perna de aer in partile din fata si spate a mesei. Perdea de senzori cu infrarosu in partea din fata a ghillotinei pentru siguranta in exploatare. Capac transparent de protectie in partea din spate a ghillotinei. Operarea se face cu ambele maini cu ajutorul barelor de activare a taierii si este controlata electronic. Dotata cu intrerupator principal blocabil. Cutitul si presa revin automat din orice pozitie. Dispune de pedala pentru actionare pre-prindere si linia optica de taiere. Exista posibilitatea ajustarii adancimii cutitului din exterior. Cutitul se poate schimba foarte usor fara inlaturarea capacelor. Actionarea vinclului este controlata electronic. Display digital. Este prevazuta cu linie optica care indica locul taieturii. Dispune de memorie pentru taieri repetate. Presa falsa pentru lucrari delicate. Posibilitatea programarii (99 programe cu 99 de pasi fiecare). Stand inclus in pret.

Caracteristici:

Lungimea de tăiere: 550 mm

Inaltimea de tăiere: 95 mm / 92 mm cu presa falsa

Adâncimea mesei: 570 mm.

Tăiere minimă: 32 mm / 60 mm cu presa falsa

Sistemul de presare: hidraulic

Linie optica: da.

Stand: inclus in pret.

Alimentare: 230 V; 50 Hz.

Greutate: 369 kg.

Dimensiuni (LxIxH): 1070x1400x1370 mm.

Opțional: mese laterale

