

RISOGRAPH SF9390

Multiplicatorul digital **RISOGRAPH SF 9390 cu interfață inclusă** pentru formatul **A3 (600x600 dpi)** acoperă perfect, prin prisma raportului calitate / preț pe copie, segmentul de piață cel mai solicitat, respectiv cel cuprins între cca. 20 de copii și 3000 de copii (economii de până la 80-85% față de copiator, în funcție de tiraj). Cu ajutorul unor cilindrii de culoare suplimentari și prin mai multe treceri succesive se poate realiza o tipărire în mai multe culori (alăturare de culoare—nu policromie). Dotat cu touchpanel. Viteza de tipărire poate ajunge până la **190 copii/ min.**

Caracteristici:

Rezoluție: scanare 600 x 600 dpi
printare 600 x 600 dpi

Suprafața max. scanare: 297 x 432 mm

Dimensiune hârtie: 100 x 148 mm până la 320 x 432 mm (când se utilizează tava de ieșire de format lat, opțională, se poate utiliza hârtie cu dimensiunile maxime de 340 x 555 mm – în funcție de tipul de hârtie utilizat și de dimensiunile acesteia, hârtia poate să nu fie aliniată corespunzător)

Suprafața maximă de printare: 291 x 413 mm

Capacitate alimentare: 1000 coli de 64-80 g/mp (max. 110 mm)

Capacitate evacuare: 1000 coli de 64-80 g/mp (max 110 mm)

Greutatea hârtiei: 46 - 210 g / mp

Viteza de printare – 7 trepte: 60; 80; 100; 120; 130; 160 și 190 copii /min

Ajustarea poziției printării: ± 15mm orizontal și ± 10 mm vertical

Moduri de procesare a imaginii: liniar, foto, duo, creion

Mărire: 163%, 141%, 122%, 116%

Micșorare: 87%, 82%, 71%, 61%

Zoom: 50 - 200%

Ecran tactil color

Funcții: Imagine, Contrast, Dimensiune, Detectare dimensiune hârtie, Control alimentare dubla, Ajustare contrast, Asezare în pagina, Machetare automată mai multe pe o pagină (multi-up print), Înălțarea umbrelor, Ajustare margine superioară, Ajustare margine pentru lipire, Economie cerneală, Realizare rapidă master, Previzionare, Stocare, Ajustare viteza de printare, Ajustare densitate printare, Ajustare poziție print, Rotire, Control hârtie specială, Mod confidential, Raport contor, Printare directă, Mod scanare, Intrare în standby automată, Închidere automată, Închidere programată, Lista lucrări executate USB (cu USB), Sistem RISO iQuality

Interfața PC: USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T

Alimentare cerneală: automată (cartușe de 1000 ml)

Alimentare master: automată - master A3 (aproximativ 220 mastere pe rola master); capacitatea tavii de evacuare mastere: aproximativ 100 mastere

Alimentare: AC 220 - 240 V

Dimensiuni (incluzând standul): în uz (Lxlxh): 1420 x 705 x 1065 mm
în repaos (Lxlxh): 780 x 705 x 1065 mm

Spațiu necesar (Lxlxh): 1420 x 1310 x 1515 mm

Greutate: aproximativ 111 kg

Opțional: Dispozitiv alimentare automată documente

Opțional: stand

